



لول متر آلات راسونیک



لول متر آلتراسونیک

لول متر آلتراسونیک، اندازه‌گیری سطح سیالات، خمیرها و لجن‌ها را به طور مداوم، بدون تماس و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری انجام می‌دهد.



لول متر آلتراسونیک SONEX در دو نوع دستی و ثابت موجود می‌باشد. در نوع دستی، ترنسدیوسر از مدار الکترونیکی جدا است. معمولاً این نوع لول متر زمانی استفاده می‌شود که کاربر نیاز به اندازه‌گیری سطح مخزن را در یک زمان کوتاه دارد. اما نوع ثابت برای اندازه‌گیری سطح مخزن به طور پیوسته می‌باشد.

در نوع ثابت لول مترهای SONEX، ترنسدیوسر و مدار الکترونیکی، همگی در یک محفظه قرار گرفته است. نوع ثابت لول مترهای آلتراسونیک SONEX در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.



نوع دستی



نوع ثابت

کاربردها

- مخازن ذخیره‌سازی
- کانال‌های روباز
- مایعات خورنده

مشخصات فنی

امواج آلتراسونیک	تکنولوژی اندازه‌گیری
۰.۳ تا ۴ متر	فاصله اندازه‌گیری
۲۰ تا ۱۰۰ کیلوهرتز	فرکانس
۵ میلیمتر درصد فول رنج یا ۰.۵	دقت
۲ میلیمتر درصد فول رنج یا ۰.۲	تکرارپذیری
۱۲۰ تا ۵۰ ولت	ولتاژ
۴ تا ۲۰ میلی آمپر یا RS485	خروجی
۴ × ۸ × ۲۰ سانتیمتر	ابعاد
باتری لیتیوم پلیمر (۱۰ ساعت)	تغذیه ورودی (در مدل دستی)
۱۵ تا ۲۴ ولت	تغذیه ورودی (در مدل ثابت)

کاربردها

- مخازن ذخیره‌سازی
- کانال‌های روباز
- مایعات خورنده